




Bekafor® Classic

Paneelsystemen

Bekafor Classic is een stevige paneelafsluiting in klassieke stijl die huis en tuin perfect beschermt.

Productdetail



TROEVEN

Lange levensduur

Dit systeem biedt een gewaarborgde kwaliteit en levensduur omdat de panelen worden vervaardigd uit verzinkte staaldraad, die vervolgens met een perfecte hechting geplastificeerd worden.

Gemakkelijke installatie

Het volledige systeem met verschillende paneelhoogtes en bijpassende palen, beugels, toebehoren (voetstukken, hoekklemmen en muurbevestigingen) en poorten, biedt een oplossing voor alle mogelijke situaties. Dit systeem kan zelfs worden geïnstalleerd op een muurtje, of een betonnen vloer.

Klassiek, eenvoudig design

Bekafor Classic heeft een eenvoudig design en integreert zich perfect in de tuin en zorgt voor gemoedsrust. De uitzonderlijke stevigheid van deze residentiële afrastering verzekert een duurzame en discrete afbakening van uw tuin. De panelen zijn voorzien van verticale prikkels aan één zijde, naar boven te richten voor meer veiligheid. De panelen kunnen gevuld worden voor onmiddellijke privacy. (Bekafor Collfort & Bekafor Screeno Line)

Beveiligingsniveau



Toepassingen



RESIDENTIEEL

Functionaliteiten



AFBAKING

PRIVACY
BESCHIKBAAR

Panelen

De panelen zijn 2000 mm breed en beschikbaar in meerdere hoogtes van 630 tot 2030 mm. De panelen hebben aan één zijde verticale prikkels van 30 mm, naar boven te plaatsen vanaf paneelhoogte 1,73 m. De horizontale 3D versterkingen geven de panelen extra stevigheid.

De maasgrootte is 100 x 50 mm

Draaddiameter: horizontaal: 4,3mm; verticaal: 4,0 mm

Palen en bevestiging



Bekaclip palen

De Bekafor Classic panelen worden geplaatst met metalen Bekaclip-palen (diameter 48 mm). In combinatie met Collfort of Screeno Line latten: Bekaclip palen diameter 60 mm. Dankzij de speciale Bekafor beugels kan men de panelen makkelijk aan de palen bevestigen.

Poorten

Het Bekafor systeem is helemaal af en veilig met de enkele Egidia Bekafor Classic draaipoorten of met de enkele of dubbele Egidia M50 draaipoorten

Bedekkingsprocédé



De panelen zijn vervaardigd uit verzinkte draden. Een adhesielaag wordt aangebracht en garandeert een perfecte hechting met de polyesterlaag (min. 100 microns). De palen zijn in- en uitwendig verzinkt (min. laagdikte 275 g/m², beide zijden gecombineerd) volgens Euronorm 10346. Daarna wordt een adhesielaag aangebracht en geplastificeerd (min. 60 microns).

Toebehoren

Er zijn verschillende toebehoren beschikbaar voor:

- het vastzetten van een paneel direct tegen een muur (muurbevestigingssysteem)
- het installeren van de palen op een betonnen vloer of muurtje (voetstuk)
- het installeren van de panelen in een hoek (hoekklemmen)

Vullingen

Diverse vullingen zijn beschikbaar om privacy te creëren:

- Collfort (houten latten)
- Screeno Line (PVC latten)
- Screeno Line Composiet (composiet latten)

Kleuren

Groen RAL 6005 - Antraciet BF7016M

ASSORTIMENT BEKAFOR CLASSIC

| Hoogte van de afrastering mm | Afmetingen panelen B x H mm | Lengte paal te betonneren mm | Lengte paal in voetstuk te plaatsen mm | Bekaclip Palen Aantal beugels per paal |
|------------------------------|-----------------------------|------------------------------|--|--|
| 630 | 2000 x 630 | 1100 | 700 | 2 |
| 1030 | 2000 x 1030 | 1500 | 1100 | 2 |
| 1230 | 2000 x 1230 | 1700 | 1300 | 3 |
| 1530 | 2000 x 1530 | 2000 | - | 3 |
| 1730 | 2000 x 1730 | 2300 | - | 4 |
| 2030 | 2000 x 2030 | 2500 | - | 4 |